



## APPLICATION

Grâce à ses deux pâles escamotables, l'agitateur pour fût peut agiter des bacs standards en passant par le trou de remplissage. TMI préconise ce type d'appareils pour de petits volumes et une agitation simple. L'agitation est déterminée en fonction de l'application souhaitée. Nous proposons en standard des moteurs triphasés 50 Hertz tropicalisés. Le matériau standard de l'arbre hélice est l'inox 316l. L'agitateur peut s'insérer dans des trous de 60 millimètres minimum et ainsi, s'adapter au mieux à tous vos besoins.

Une bride pour l'adaptation du moteur sur le fût est fournie, elle peut être en polypropylène ou en PVC.

## OPTIONS

- Tensions spéciales
- Fréquence 60 Hz
- Moteur Atex
- Moteur pneumatique
- Moteur monophasé
- Ensemble câblé avec prise
- Matériaux spéciaux (Uranus 52N, Uranus B6,...)
- D'autres options disponibles suivant votre besoin, nous contacter

## EN RÉSUMÉ

- Agitateur pour fût avec pâles rétractables
- Diamètre minimum de passage 60 millimètres
- Traitement en bâchée 1 heure par jour
- Volume max 200 Litres
- Standard 230/400 V • Triphasé 50 Hz Tropicalisé

# INFORMATIONS TECHNIQUES

Type	Ø Hélice	P (kw)	N (tr/min)	Q (m3/h)	Poids (kg)
AFS 12 285T	120	0,12	285	14	8
AFS 12 285M	120	0,12	299	15	9

> Plan à titre d'exemple

